


FICHE TECHNIQUE - DESCRIPTIF		
GAMME	COLLECTION	NUMERO
	SOFT	FT N° 59 V1

C'est un revêtement mural textile en molleton Trevira CS imprimé, améliorant le confort acoustique : Alpha 0,15. Ce revêtement est particulièrement adapté à un usage en ERP: résistant aux chocs et lavable. Conformément à la réglementation, il est classé au feu B s1 d0. Facile et rapide à mettre en oeuvre grâce à un simple encollage du mur et un affichage des lés bord à bord.

Description

Référence	OFT ...
Nom	SOFT
Gamme	DECORATION
Type	Revêtement mural textile acoustique
Unis	15 coloris
Motifs	2 décors - 15 couleurs

Composition

Type	Molleton intissé imprimé d'encre acryliques et polyuréthanes
Support	Molleton Trevira CS - 200 g/m ²
Poids	380 g/m ²
Epaisseur	1,5 mm +/-

Réglementation - Environnement


Classement au feu	C s2 d0	Norme EN 13 501 -1
Acoustique	Alpha w = 0,15	Norme EN 20 354
Solidité lumière	> = 5	Norme EN 259
C.O.V.	A+	ISO 16000
Marquage CE	Oui	Norme EN 15 102
Entretien	Lavable	Norme EN 233

Conditionnement - Packaging

Largeur des lés	95 cm +/- 3cm
Longueur des rouleaux	50 ml
Vente à la coupe	oui
Dimension d'un carton	35 x 35 x 107 cm pour 50 ml
Poids d'un carton	20 kg pour 50 ml

Mise en œuvre

Colle	Ovalit TM (Metylan - Henkel)
Encollage	Sur le mur - à l'aide d'un rouleau
quantité de colle	250 g/m ²
Raccord	Uni et Rayure = raccord libre / Hexagone = raccord droit 16cm
Sens de pose	Lés inversés
Joint	Bord à bord
Dépose	Stripable

TECHNICAL DATA SHEET - DESCRIPTION		
RANGE	COLLECTION	NUMBER
	SOFT	FT N° 59 V1

SOFT is an acoustic textile wallcovering made of printed Tevira CS fleece, that improve acoustic comfort : Alpha w 0,15. This wallcovering is especially made to be used in community facilities, offices, fonctionnal premises: it is shock resistant and washable. In accordance with the regulations this wallcovering has been classified with flame retardancy test Euroclassification B s1 d0. Soft wallcovering is both easy and fast to install: past the wall and apply edge to edge.

Description

Item code	OFT ...
Name	SOFT
Range	DECORATION
Type	Acoustic textile wallcovering
Plain	15 plain colours
Patterned	2 designs - 15 colours

Composition

Type	Acrylic and polyurethan printed fleece
Backing	Polyester Trevira CS fleece - 200 g/m ²
Weight	380 g/m ²
Thickness	1,5 mm +/-

Regulations - Environment

Fire rating	C s2 d0	Standard EN 13 501 -1
Acoustics	Alpha w = 0,15	Standard EN 20 354
Light fastness	> = 5	Standard EN 259
VOCs	A+	ISO 16000
CE marking	Yes	Standard EN 15 102
Care	Washable	Standard EN 259

Packing - Packaging

Size of widths	95 cm +/- 3cm
Length of rolls	50 lm
Partial sale to order	Yes
Box size	35 x 35 x 107 cm pour 50 ml
Weight of a roll	20 kg for 50 lm

Installation

Adhesive	Ovalit TM (Metylan - Henkel)
Adhesive instructions	Apply to the wall, using a roller
Quantity of adhesive	250 gr/m ²
Match	Plain and strippes = free match / Hexagone = straight match 16cm
Hanging direction	Reverse hang
Seams	Edge to edge seams
Removal	Strippable

FICHA TÉCNICA - DESCRIPCIÓN		
GAMA	COLECCIÓN	NÚMERO
	SOFT	FT N° 59 V1

Es un revestimiento mural textil en muletón Trevira CS impreso, que mejora el confort acústico: Alfa w 0,15. Este revestimiento es particularmente adecuado al uso en establecimientos abiertos al público: resistente a los golpes y lavable. En conformidad con la reglamentación, dispone de una clasificación de reacción al fuego Bs1d0. Fácil y rápido de instalar mediante un sencillo encolado de la pared y una colocación de las tiras borde con borde.

Descripción

Referencia	OFT ...
Nombre	SOFT
Gama	DECORATION
Tipo	Revestimiento mural textil acústico
Lisos	15 lisos
Diseños	2 motivos - 15 colores

Composición

Tipo	Muletón no tejido impreso con tintas acrílicas y poliuretano
Soporte	Muletón Trevira CS - 200 g/m ²
Peso	380 g/m ²
Grosor	1,5 mm +/-

Reglamentación - Medio ambiente


Clasificación antiincendios	C s2 d0	Norma EN 13 501 -1
Acústica	Alfa w = 0,15	Norma EN 20 354
Solidez ante la luz	> = 5	Norma EN 259
C.O.V.	A+	ISO 16000
Marcado CE	Sí	Norma EN 15.102
Cuidados	Lavable	Norma EN 259

Acondicionamiento - Embalaje

Ancho de las tiras	95 cm +/- 3 cm
Longitud de los rollos	50 ml
Venta al corte	Sí
Medidas de la caja	35 x 35 x 107 cm para 50 ml
Peso de un rollo	20 kg para 50 ml

Colocación

Cola	Ovalit TM (Metylan - Henkel)
Encolado	En la pared, con un rodillo
Cantidad de cola	250 g/m ²
Empalme	Liso y Raya = sin racor / Hexágono = racor derecho 16 cm
Sentido de colocación	Invertir los paños
Junta	Borde con borde
Despegado	Fácil de arrancar en seco

TECHNISCHE FICHE - BESCHRIJVING		
GAMMA	COLLECTIE	NUMMER
	SOFT	FT N° 59 V1

Dat is een textiel wandbekleding, en Trevira CS bedrukte molton die de akoestisch comfort verbetert: Alpha 0.15. Deze afwasbare, schokbestendige wandbekleding is bestemd voor intensief gebruik in OG (openbare gebouwen). Conform reglementering, brandklasse B s1 d0. Makkelijk en snel te plaatsen dankzij een eenvoudige verlijming aan de muur en rand tegen rand afwerking.

Beschrijving

Referentie	OFT...
Naam	SOFT
Gamma	DECORATION
Type	Akoestische textiel wandbekleding
Effen	15 kleuren
Motieven	2 motieven - 15 kleuren

Samenstelling

Type	Vlies molton bedrukt met acryl inkt en polyurethaan
Drager	Molton Trevira CS – 200g/m ²
Gewicht	380 g/m ²
Dikte	1,5 mm +/-

Reglementering - Milieu

Brandklasse	C s2 d0	Norm EN 13 501 -1
Akoestiek	Alpha w = 0,15	Norm EN 20 354
Lichtbestendigheid	> = 5	Norm EN 259
V.O.C.	A+	ISO 16000
CE-markering	Ja	Norm EN 15 102
Onderhoud	Wasbaar	Norm EN 259

Verpakking

Rolbreedtes	95 cm +/- 3cm
Lengte rollen	50 lm
Verkoop op afsnijding	Ja
Kartonafmetingen	35 x 35 x 107 cm voor 50 ml
Gewicht per rol	20 kg voor 50 ml

Uitvoering

Lijm	Ovalit TM (Metylan - Henkel)
Verlijming	Op de muur -aan de hand van een rol
Hoeveelheid lijm	250 g/m ²
Rapport	Effen en strepen = vrij / Zeshoek = recht rapport van 16cm
Plaatsing	Om en om
Naad	Banen naast elkaar
Vermijdering	Stripable (nat)