


FICHE TECHNIQUE - DESCRIPTIF		
GAMME	COLLECTION	NUMERO
 ACOUSTIC	POLYFORM Eos	FT N° 55 V1

C'est un revêtement mural textile en suédine polyester micro perforée sur mousse polyuréthane acoustique Alpha 0,30. Ce revêtement est particulièrement adapté à un usage en ERP associant technicité et noblesse d'un textile chaleureux et confortable. Conformément à la réglementation, il est classé au feu M1 et C s3d0. Facile et rapide à mettre en oeuvre grâce à un simple encollage du mur et un affichage des lés bords a bord. Livré avec un film de protection de surface.

Description

Référence	SEO 9105.../9106.../9107...
Nom	Polyform Eos
Gamme	Acoustic 0.3
Type	Revêtement mural textile acoustique
Unis	15 coloris coordonnées dans la collection Eos Color
Motifs	3 décors - 15 couleurs

Composition

Type	Textile suédine teint en bain micro perforé
Support	Mousse polyuréthane acoustique
Poids	500 g/m ²
Epaisseur	5 mm
Traitement	traitement de surface déperlant

Réglementation - Environnement


Classement au feu	C s3 d0 / M1	Norme EN 13 501 -1
Acoustique	Alpha w = 0,30	Norme EN 20 354
Solidité lumière	> 4 à 7	Norme EN 259
Indice L.R.V	mesure de la réflexion lumineuse (92 max)	LRV Scale
Resistance Thermique	R = 0,12 m ² .K/W	Norme EN 12 667
C.O.V.	A+	ISO 16000
Marquage CE	Oui	Norme EN 15 102
Démarche HQE	-	
Entretien	Epongeable	Norme EN 233
Usage	Normal	Norme EN 259

Conditionnement - Packaging

Largeur des lés	1,40m / 1,36m / 1,25, +/- 2cm	
Longueur des rouleaux	25ml, 15ml, 10ml et 5 ml	
Vente à la coupe	Non	
Carton dérouleur	Oui	Carton Label FSC
Mandrin suspendu	Oui	
Dimension d'un carton	1530 X 480 X 490 cm pour 25ml, 15ml, 10ml et 5 ml	
Poids d'un carton	20,00 Kg pour 25ml, 13Kg pour 15ml. (+/- 10%)	

Mise en œuvre

Colle	Ovalit TM - Ovalit F (Metylan - Henkel)
Encollage	Sur le mur - à l'aide d'un rouleau
quantité de colle	250 g/m ² à 450 g/m ²
Raccord	Oui
Sens de pose	Lés droits
Joint	Bord à bord
Dépose	Stripable
Contre collage cloison	Oui

TECHNICAL DATA SHEET - DESCRIPTION		
RANGE	COLLECTION	NUMBER
 ACOUSTIC	POLYFORM Eos	FT N° 55 V1

This acoustic wallcovering combines the technical qualities of a high performance acoustic backing and the nobility of a warm faux-suede, made up of foam and micro-perforated fabric to improve acoustic transparency, Alpha W 0.3. Fast and easy hanging, it is delivered with a transparent film that protects the fabric from building site storage conditions. According to the regulation, this wallcovering gets an efficient fire classification.

Description

Item code	SEO 9105.../ 9106.../9107...
Name	Polyform Eos
Range	Acoustic 0.3
Type	Acoustic textile wallcovering
Plain	15 coordinated plains in the Eos Color collection
Patterned	3 designs - 15 colors

Composition

Type	Micro-perforeted polyester faux-suede
Backing	Polyurethane acoustic foam
Weight	500 g/m ²
Thickness	5 mm
Treatment	Waterproof surface

Regulations - Environment

Fire rating	C s3 d0 / M1	Standard EN 13 501 -1
Acoustics	Alpha w = 0,30	Standard EN 20 354
Light fastness	> 4 à 7	Standard EN 259
L.R.V rate	mesure de la réflexion lumineuse (92 max)	LRV Scale
Thermal resistance	R = 0,12 m ² .K/W	Standard EN 12 667
VOCs	A+	ISO 16000
CE marking	Yes	Standard EN 15 102
Care	Wipeable	Standard EN 259
Use	Normal	Standard EN 259

Packing - Packaging

Size of widths	1,40m / 1,36m / 1,25, +/- 2cm	
Length of roll	25ml, 15ml, 10ml et 5 ml	
Partial sale to order	No	
Dispenser box	Yes	FSC Certified Cardboard
Suspended core packaging	Yes	
Box size	1530 X 480 X 490 cm pour 25ml et 12,50ml	
Weight of a roll	20,00 Kg pour 25ml, 11,25Kg pour 12,50ml. (+/- 10%)	

Hanging operation

Adhesive	Ovalit TM - Ovalit F (Metylan - Henkel)
Adhesive instructions	Apply to the wall, using a roller
Quantity of adhesive	250-450 gr/m ²
Match	Yes
Hanging direction	Straight strips
Seams	Edge to edge seams
Removal	Dampen before stripping
For partitions	Yes - 130cm width

FICHA TÉCNICA - DESCRIPCIÓN		
GAMA	COLECCIÓN	NÚMERO
	POLYFORM Eos	FT N° 55 V1

Es un revestimiento mural textil de antelina poliéster micro perforada sobre espuma poliuretano acústico Alfa 0,30. Este revestimiento se adapta particularmente bien a un uso en establecimientos abiertos al público, asociando tecnicidad y nobleza de un textil cálido y confortable. En conformidad con la reglamentación, dispone de una clasificación de reacción al fuego M1 y C s3d0. Fácil y rápido de instalar mediante un sencillo encolado de la pared y colocación de las tiras borde con borde. Entregado con una película de plástico de protección de superficie.

Descripción

Referencia	SEO 9105.../ 9106.../9107...
Nombre	Polyform Eos
Gama	Acoustic 0.3
Tipo	Revestimiento mural textil acústico
Lisos	15 lisos coordinados en la colección Eos Color
Diseños	3 motivos - 15 colores

Composición

Tipo	Antelina poliéster microperforada
Soporte	Espuma poliuretano acústica
Peso	500 g/m ²
Grosor	5 mm
Tratamiento	Tratamiento de superficie impermeable

Reglamentación - Medio ambiente


Clasificación antiincendios	C s3 d0 / M1	Norma EN 13 501 -1
Acústica	Alfa w = 0,30	Norma EN 20 354
Solidez ante la luz	> 4 à 7	Norma EN 259
Índice L.R.V	valor de reflectancia de la luz (92 max)	LRV Scale
Resistencia Térmica	R = 0,12 m ² .K/W	Norme EN 12 667
C.O.V.	A+	ISO 16000
Marcado CE	Sí	Norma EN 15.102
Cuidados	lavable con una esponja	Norma EN 259
Uso	Normal	Norma EN 259

Acondicionamiento - Embalaje

Ancho de las tiras	1,40m / 1,36m / 1,25, +/- 2cm	
Longitud de los rollos	25ml, 15ml, 10ml et 5 ml	
Venta al corte	No	
Caja de desenrollado	Sí	Caja Sello FSC
Mandril para colgar	Sí	
Medidas de la caja	1530 X 480 X 490 cm para 25ml, 15ml, 10ml y 5ml	
Peso de un rollo	20,00 Kg para 25ml, Kg para 15ml, Kg para 10ml, Kg para 5ml. (+/- 10%)	

Colocación

Cola	Ovalit TM - Ovalit F (Metylan - Henkel)
Encolado	En la pared, con un rodillo
Cantidad de cola	250-450 gr/m ²
Empalme	Sí
Sentido de colocación	Sin invertir los paños
Junta	Borde con borde
Despegado	Capa de vinilo despegable en mojado
Contracolado sobre tabique	Sí

TECHNISCHE FICHE - BESCHRIJVING		
GAMMA	COLLECTIE	NUMMER
 ACOUSTIC	POLYFORM Eos	FT N° 55 V1

Dat is een textiel wandbekleding, een micro-geperforeerde polyester suede op akoestische polyurethaan schuim Alpha W 0.3. Dit wandbekleding is bijzonder geschikt voor openbare gebouwen. Het product combineert techniciteit en de verhevenheid van een warme en gezellige textiel. Brandklasse M1 en Cs3d0, makkelijk en snel te plaatsen dankzij een eenvoudige lijmverspreiding en de naad op naad plaatsing. Geleverd met een transparante beschermingslaag.

Beschrijving

Referentie	SEO 9105.../ 9106.../9107...
Naam	Polyform Eos
Gamma	Acoustic 0.3
Type	Akoestische textiel wandbekleding
Effen	15 gecoördineerde kleuren in Eos Color
Motieven	3 motieven - 15 kleuren

Samenstelling

Type	micro-geperforeerd suede, getint in de massa
Drager	Akoestische polyurethaan schuim
Gewicht	500 g/m ²
Dikte	5 mm
Behandeling	Vochtafwerend behandeld

Reglementering - Milieu

Brandklasse	C s3 d0 / M1	Norm EN 13 501 -1
Akoestiek	Alpha w = 0,30	Norm EN 20 354
Lichtbestendigheid	> 4 à 7	Norm EN 259
L.R.V rate	light reflectance value (92 max)	LRV Scale
Thermische bestendigheid	R = 0,12 m ² .K/W	Norm EN 12 667
V.O.C.	A+	ISO 16000
CE-markering	Ja	Norm EN 15 102
Onderhoud	afsponsbaar	Norm EN 259
Gebruik	normaal	Norm EN 259

Verpakking

Rolbreedtes	1,40m / 1,36m / 1,25, +/- 2cm	
Lengte rollen	25lm, 15lm, 10lm, 5 lm	
Verkoop op afsnijding	Nee	
Uitrolkarton	Ja	FSC kartonlabel
Ophangingsmandrijn	Ja	
Kartonafmetingen	1530 X 480 X 490 cm	
Gewicht per rol	20,00 Kg voor 25lm, 13Kg voor 15lm. (+/- 10%)	

Uitvoering

Lijm	Ovalit TM - Ovalit F (Metylan - Henkel)
Verlijming	Op de muur -aan de hand van een rol
Hoeveelheid lijm	250-450 g/m ²
Rapport	Ja
Plaatsing	Recht
Naad	Banen naast elkaar
Vermijdering	Stripable (nat)